

COSATTO

BABY STUFF WITH PERSONALITY!

YOU2 INSTRUCTIONS

- Ⓔ Instrucciones para la silla de paseo YOU2
- Ⓕ guide d'utilisation de la poussette YOU2



Ⓔ Garantía de 4 años válida sólo en Reino Unido e Irlanda

Ⓕ Garantie de 4 ans valable uniquement au Royaume-Uni et en Irlande

E

IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA ATENTAMENTE. EN CASO DE NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES, LA SEGURIDAD DE SU HIJO PODRÍA VERSE AFECTADA.

guía del usuario

Gracias por escoger un producto Cosatto. Le recomendamos que lea atentamente las notas importantes relativas a la seguridad descritas a continuación. Esto le garantizará un uso seguro y duradero del producto.

Seguridad: Le rogamos tenga en cuenta lo siguiente

ADVERTENCIA: LA SEGURIDAD DE SU HIJO ES RESPONSABILIDAD SUYA

- Este vehículo ha sido diseñado para niños a partir de 0 años y de hasta un máximo de 15 Kg. de peso por asiento.
- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el niño está siempre bajo la supervisión de un adulto.
- **ADVERTENCIA:** Antes de utilizar la unidad, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados.
- **ADVERTENCIA:** A fin de evitar lesiones personales, asegúrese de que el niño se mantenga siempre alejado del producto cuando se disponga a plegar y desplegar la unidad.
- **ADVERTENCIA:** No permita que el niño juegue con este producto.
- **ADVERTENCIA:** Utilice siempre el sistema de seguridad.
- **ADVERTENCIA:** Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- **ADVERTENCIA:** Cualquier carga acoplada al manillar podría tener efectos negativos en la estabilidad de la silla de paseo.
- Los niños deberán estar bien asegurados al producto mediante el arnés y permanecer siempre bajo la supervisión de un adulto. El niño deberá mantenerse alejado de las piezas móviles del producto durante la realización de ajustes en el mismo. Esta silla de paseo precisa de un mantenimiento periódico por parte del usuario.
- No utilice accesorios o recambios que no hayan sido previamente homologados por Cosatto, ya que podrían poner en peligro la seguridad de la silla de paseo.
- Sobrecargar, plegar incorrectamente la unidad y el uso de accesorios o recambios que no hayan sido previamente homologados por Cosatto podrían romper o dañar la silla de paseo y poner en peligro la seguridad del producto. Lea las instrucciones.
- No exceda el límite de peso permitido en la silla de paseo colocando en ella más niños, mercancías o accesorios de lo recomendado. Cualquier carga acoplada al manillar y/o a la parte posterior del respaldo y/o a los laterales podría tener efectos negativos en la estabilidad de la silla de paseo. El producto se suministra con una cesta para el transporte de mercancías bien distribuidas y de hasta 3 Kg. de peso.
- No deje nunca colocados los protectores para la lluvia cuando se encuentre en un espacio interior, en un entorno expuesto a altas temperaturas o cerca de fuentes de calor, ya que el bebé podría quedar expuesto a temperaturas extremas.
- Asegúrese de que todos los usuarios estén familiarizados con el funcionamiento del producto. El producto debería siempre abrirse y cerrarse con facilidad. De lo contrario, no fuerce el mecanismo, y vuelva a leer las instrucciones.

- Asegúrese de que el niño lleve el arnés correctamente acoplado y ajustado en todo momento. Las anillas "D" están instaladas en el arnés para facilitar el acoplamiento de un arnés de seguridad adicional homologado según la normativa BS EN 13210, en caso de que sea necesario.
- No permita que su hijo suba solo, juegue o se cuelgue de la silla de paseo.
- Asegúrese de que el niño esté siempre y en todo momento bajo supervisión de un adulto.
- Active los frenos siempre que la silla de paseo se encuentre en posición estacionaria. Sujete bien la silla de paseo siempre que se encuentre cerca de trenes o de vehículos en movimiento en una vía pública. Incluso cuando los frenos estén activados, el viento causado por un vehículo al pasar podría desplazar la silla de paseo.
- Tome todas las precauciones necesarias cuando suba o baje un bordillo. Baje a su hijo de la silla de paseo y pliegue la unidad cuando suba o baje escaleras o escaleras mecánicas.
- Asegúrese de guardar la silla de paseo en posición plegada y colocarla fuera del alcance de los niños, para así evitar que pueda caerse y causar lesiones.
- Este producto cumple con la norma BS EN 1888:2003 + A-A3:2005.
- Este vehículo ha sido diseñado para llevar un máximo de dos niños. No lleve en esta silla a más de dos niños a la vez.

funcionamiento

1 - lista de piezas

El cochecito se suministra embalado en una caja de cartón y contiene:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Cochecito (con cesta acoplada) | 5. Forro de abrigo para cabeza x 2 |
| 2. Protector para lluvia | 6. Almohadillas para pecho x 2 |
| 3. Capucha | 7. Sujetador para biberón x 2 |
| 4. Cubierta protectora para pies con forro reversible (si así está especificado) x 2 | |

2 - abertura de la silla de paseo

Para abrir la silla de paseo, libere primero el dispositivo de auto-bloqueo (a) que sujeta la silla de paseo en la posición del paraguas. A continuación, sujete la silla de paseo por el manillar y, con suavidad, empuje hacia abajo la parte delantera. Por último, ejerza fuerza sobre el pedal (b) hasta que oiga que la barra de seguridad secundaria (c) hace 'clic'.

ADVERTENCIA: Antes de utilizar la unidad, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados.

3 - instalación de la capucha

Para colocar la capucha, coloque la parte posterior detrás del asiento (a), apriete los soportes (b) sobre los tubos del manillar y empújelos hacia abajo tal y como se muestra en la ilustración y, a continuación, acople las cintas a los tubos de la pata delantera (c). Para retirar la capucha realice el procedimiento anterior a la inversa. Despliegue la capucha y empuje las dos palancas laterales hacia abajo (d) hasta que éstas queden bloqueadas en su posición. Para plegar la capucha, levante las dos palancas laterales (e) y empuje la capucha hacia atrás.

4 - instalación del protector para lluvia

Coloque la sección partida y más corta del protector para lluvia sobre la capucha a fin de que cuelgue por la parte posterior de la silla de paseo. El manillar del medio deberá pasar a través del agujero del protector. Coloque la sección delantera del protector para lluvia alrededor de los contornos de la silla de paseo y, a continuación, abroche las cintas de velcro® en las esquinas inferiores de la parte trasera.

5 - uso del arnés

El cochecito se suministra con un arnés de cinco puntos con el fin de sujetar al niño. Para abrochar el arnés introduzca los clips en la hebilla.

Para desabrocharlo, pulse el clip hacia dentro y extráigalo de la hebilla.

La unidad dispone de ajustadores deslizantes, situados en la correa de la cintura. Estos deberán ajustarse a fin de que el arnés se adapte cómodamente al niño. Para ajustar el más pequeño deberá rosar los ajustadores a través de la anilla "D".

Las anillas 'D' están instaladas en los extremos de las correas de la cintura, en caso de que desee acoplar un arnés adicional que cumpla con la normativa BS EN 13210.

Para ajustar la longitud de cada una de las correas deberá usar los ajustadores (a), (b) y (c).

ADVERTENCIA: Use siempre la correa situada entre las piernas en combinación con la correa de la cintura.

6 - eliminación de arnés

El arnés puede extraerse para facilitar su limpieza. Para extraer las correas de la entrepierna y las correas de los hombros, introduzca el clip de plástico a través de la sección posterior del asiento. Para extraer las correas de la cintura, primero deberá desabroche las cintas de tela a través de pasar los extremos de la tela a través de la obertura del clip de metal y de pasar el clip a través desde la parte posterior del asiento.

Para volver a instalar el arnés, realice el procedimiento anterior a la inversa.

7 - instalación de las mercancías blandas

Para instalar la cubierta protectora para pies y el forro de abrigo para la cabeza, desabroche el arnés y pase las correas del arnés a través de las ranuras que encontrará en la cubierta protectora para pies y el forro de abrigo para la cabeza. Acople las correas de velcro® de la parte superior de la cubierta protectora para pies a la parte posterior del asiento. Deslice las almohadillas para el pecho hasta las correas de los hombros.

Para retirar la instalar la cubierta protectora para pies y el forro de abrigo para la cabeza realice el procedimiento anterior a la inversa.

Le rogamos tenga en cuenta que el forro de la cubierta protectora para pies es reversible (si así está especificado).

8 - uso del soporte de apoyo para las pantorrillas

Para bajar el soporte, haga deslizar ambas palancas (en la parte inferior) hacia delante al mismo tiempo que empuja el soporte para las pantorrillas hacia abajo.

Para elevarlo, solo tendrá que estirar del soporte hacia arriba y éste quedará automáticamente en la posición correcta.

9 - uso del freno de estacionamiento

Para activar el freno, presione firmemente y hacia abajo cualquiera de las palancas con la punta del pie (a). Compruebe que el freno esté correctamente accionado empujando brevemente la silla de paseo hacia delante. Para liberar el freno, eleve cualquiera de las palancas (b).

ATENCIÓN: Active siempre el freno antes de ayudar al niño a subir o bajar de la silla de paseo.

10 - uso del respaldo

El respaldo puede ajustarse en cuatro posiciones diferentes. Para bajar el respaldo, simplemente tendrá que levantar las dos palancas ubicadas a la izquierda y a la derecha, y el respaldo bajará automáticamente. Para elevar el respaldo, empújelo hacia arriba desde el centro hasta que alcance el ángulo requerido y éste quedará automáticamente bloqueado en su posición.

11 - uso de las ruedas giratorias

Para permitir que las ruedas puedan girar, baje la palanca de bloqueo tal y como se muestra en la ilustración (a). Para bloquear las ruedas en su posición, levante la palanca de bloqueo (b) (independientemente de la posición en la que se encuentren las ruedas) y empuje hacia delante la silla de paseo hasta que oiga que todas las ruedas hayan hecho clic al bloquearse en su posición.

12 - extracción de la cesta

La cesta podrá extraerse para facilitar su limpieza. Para extraer la cesta, desabroche las cuatro correas, dos en cada uno de los lados. Para volver a instalar la cesta, realice el procedimiento anterior a la inversa. La carga máxima permitida, y bien distribuida, es de 3 Kg.

13 - Instalación de la bolsa para biberones

Acople las correas de velcro® alrededor del marco en la posición que se muestra aquí. La correa superior queda apoyada sobre la correa acoplada al marco.

14 - Cómo plegar la silla de paseo

Ante de plegar la silla de paseo, retire siempre el protector para la lluvia, colóquelo en la cesta y pliegue la capucha por completo hacia atrás. Con lo asientos en posición elevada, levante las correas (a) al máximo de su capacidad.

Baje la segunda palanca de bloqueo (b) y empuje hacia delante los manillares, hasta que el pestillo automático quede activado sobre la barra de las ruedas en un lado y bloquee el cochecito en su posición de plegado. Antes de levantar el la silla de paseo, compruebe que los pestillos automáticos estén correctamente activados.

cuidado

Este cochecito ha sido diseñado según las normativas vigentes de seguridad. Un uso y mantenimiento adecuados le permitirá disfrutar de un rendimiento del cochecito óptimo durante un largo período de tiempo.

Aunque el chasis es robusto, la rueda giratoria se debilitará si la golpea cada vez que baje escaleras o bordillos.

Un impacto continuado causará daños en la rueda.

Si su hijo lleva zapatos gruesos y duros, estos podrán dañar el tejido suave de la unidad.

Si almacena el cochecito cuando está mojado podría crearse moho en el mismo.

Después de haber estado expuesto a condiciones húmedas, seque el cochecito con un paño de tacto suave, ábralo por completo y permita que se seque antes de guardarlo.

Guarde el cochecito en un lugar seco y seguro.

No deje el cochecito expuesto a los rayos solares durante períodos prolongados ya que algunos tejidos podrían desteñirse.

mantenimiento

Este cochecito precisa un mantenimiento periódico por parte del usuario.

Aunque los productos Cosatto están diseñados para funcionar con un mantenimiento mínimo, una lubricación periódica de sus piezas móviles extenderá la vida útil del cochecito y facilitará las operaciones de pliegue y despliegue del mismo.

En caso de que las piezas de su cochecito se atasquen o el funcionamiento de la unidad no sea tan fácil como al principio, aplique un rociado suave de lubricante, como por ejemplo silicona. No use ni aceite ni grasa.

Inspeccione regularmente los dispositivos de bloqueo, los frenos, las ruedas, el conjunto del arnés, los pestillos, los ajustadores del asiento, las juntas y accesorios, y asegúrese de que todos funcionan correctamente y presentan los mínimos de seguridad necesarios. Todas estas partes y piezas deberán moverse con total libertad.

Los frenos y las ruedas están sujetos al desgaste y deberán reemplazarse siempre que sea necesario.

Su cochecito deberá estar sujeto a revisiones y recibir un re-acondicionamiento adecuado antes de volverlo a utilizar para otro bebé, ó 18 meses después, cualesquiera que sea el primero.

limpieza

La capucha deberá limpiarse con una esponja suave, agua tibia y un detergente de dureza mínima.


Las piezas y partes de plástico y de metal deberán limpiarse con una esponja suave, agua tibia y un detergente de dureza mínima.

No limpie nunca la unidad con limpiadores abrasivos, o basados en amoníaco, lejía o alcoholes.

Para acceder a las instrucciones de lavado de las denominadas mercancías blandas, le rogamos consulte las respectivas etiquetas de cuidados y lavado.

recambios

Disponemos de todos los recambios listados a continuación para su producto. En caso de que necesite cualquiera de estas piezas, póngase en contacto con su distribuidor local. Para conocer los datos de contacto de su distribuidor local, le rogamos consulte <http://www.cosatto.com/stockists> Si es usted un cliente del Reino Unido o Irlanda, le rogamos se ponga en contacto con nosotros enviándonos un mensaje a spares@cosatto.com



1

1

2


3

4


5

6


7




2




3




4










5




6







14



COSATTO

Cosatto Ltd, Bentinck Mill, Bentinck Street, Farnworth, Bolton, Lancashire, BL4 7EP, England.

Tel: +44(O)871 977 3900 www.cosatto.com

For up to date information and manuals for all cosatto products visit www.cosatto.com